wall printers+



Dane techniczne

Wall Printers Sp. z o.o.
KRS 0001045679, NIP 5242981659
ul. Nastrojowa 15/4
70-789 Szczecin

wallprinters.com

wall printer+ pro

wall printer+ pro

Dzięki wall printer+ pro, Twoje nadruki ścienne zrobią spektakularne wrażenie.

Zestaw startowy, który ma wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć biznes druku ściennego	Kompleksowy pakiet wdrożeniowy
Darmowe i szybkie wsparcie techniczne nawet po upływie gwarancji	Największa na rynku powierzchnia nadruku
Samodzielna wymiana części	Drukarka ścienna od pioniera branży
Cicha, płynna i czysta praca	Wyraziste kolory i niespotykanie ostre detale



wall printers+

Dane techniczne drukarki ściennej wall printer+ pro

01	Model	wall printer+ pro
02	Technologia druku	Druk tuszami z błyskawicznym utwardzaniem promieniami UV
03	Liczba głowic drukujących	1
04	Rodzaj tuszu	Tusz solwentowy utwardzany promieniami UV, długość fali 395 nm
05	Producent głowic drukujących	Epson
06	Maksymalna temperatura pracy	40°C
07	Zalecana temperatura pracy	19–35°C
08	Kontrola temperatury głowicy	Inteligentny system podgrzewania
09	Napięcie powierzchniowe	27 ± 5 mN/m
10	Szerokość obrazu	Bez ograniczeń
11	Wysokość obrazu	max 375 cm
12	Regulacja dystansu głowy drukującej a ścianą	do +/- 5 cm
13	Kontrola odległości od ściany	Dwa czujniki ultradźwiękowe, automatycznie wykrywają kształt ściany

• 14	System utwardzania atramentu	Dwie utwardzające lampy UV LED z systemem chłodzenia powietrzem
• 15	Moc wyjściowa utwardzania	Do 4 W/cm^2 na lampę, z regulacją
• 16	Kontrola utwardzania	możliwość regulacji, automatyczne włączanie i wyłączanie
• 17	Panel sterowania	wall printer$^+$ panel
• 18	Język panelu sterowania	polski, angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, holenderski, hindi, portugalski, chiński
• 19	Oprogramowanie RIP	Flexi Print, MainTop
• 20	Język oprogramowania RIP	angielski
• 21	Pobór mocy	Maks. 350W, w trybie gotowości 150W
• 22	Wymagania dotyczące zasilania	C100-240 V, 50-60 Hz
• 23	Sterowanie przez operatora	Wbudowany komputer z ekranem dotykowym 13,3 cala, 8 GB RAM, 256 GB SSD, USB 3.0
• 24	Kierunek drukowania	Dwukierunkowy, jednokierunkowy
• 25	Poziomy układ napędowy (oś X)	Praca na kołach lub szynach
• 26	Pionowy system napędowy (oś Y)	Układ napędowy z przekładnią pasową
• 27	System napędu głowicy drukującej (oś Z)	System napędowy zębatkowy
• 28	Pojemność zbiornika z atramentem	5 x 260ml

• 29	Poziom hałasu w decybelach	ok. 60 dB
• 30	Wilgotność względna powietrza (RH) – warunki pracy (bez kondensacji)	Optymalna: 40–60% Dopuszczalna: 30–70%
• 31	Waga	Modułowa konstrukcja, między 80-160 kg, najcięższy element ok. 30 kg
• 32	Kolor tuszu	Cyjan, magenta, żółty, czarny, biały
• 33	Prędkość drukowania	do 2,5m²/h
• 34	Drukowanie wieloprzebiegowe	6, 8, 12, 16 PASS
• 35	Pochodzenie	Chiny
• 36	Certyfikacja	CE/RoHS
• 37	Gwarancja	2 lata

Model głowicy	F1080	I3200 U1 HD
1. Technologia aplikacji tuszu	Micro-Piezo, VSDT	PrecisionCore (TFP), VSDT
2. Liczba dysz	1080	3200
3. NPI	180	400
4. Wielkość kropli	od 3.8pl	od 2.5pl
5. Lepkość tuszu	3-5 mPa·s	3-5 mPa·s
6. Maksymalna rozdzielczość druku	Do 1440 DPI	Do 2880 DPI
7. Konfiguracja kanałów druku	6 kanałów CMYK + WW	8 kanałów: CMYK + WW + VV lub CCMYYK + WW
8. Druk z lakierem	Nie	Tak
9. Prędkości drukowania	do 1m²/h	do 2,5m²/h
10. Odległość wystrzału	5-10 mm	5-10 mm

Masz dodatkowe pytania
lub jesteś zainteresowany
współpracą?



Skontaktuj się z nami

wallprinters.com

sales@wallprinters.com